

Tätning av golvbrunnen. Ingår i duksystemet.

**ANVÄNDNINGS-
OMRÅDE:**

Självhäftande butylgummi ark som används som tätning till golvbrunnar i våtutrymmen.

EGENSKAPER:

- * Elastisk
- * Mycket kraftig vidhäftning
- * Självhäftande

**APPLICERINGS-
VERKTYG:**

Skärmall, brytbladskniv

TEKNISKA DATA:

Materialtyp	Butylgummi med polyester filt
Färg	Svart
Tjocklek	1,2 mm
Storlek	370 x 370 mm
Bearbetnings temp.	+ 15°C - +25°C
Värmebeständighet	-10°C - +80°C
Lagring	1 år, torrt, mörkt och svalt

FÖRARBETEN:

Underlaget skall vara torrt, sugande och väl rengjort, även cementhud skall avlägsnas. Fall mot golvbrunn skall föreligga eller utförs i underlaget. Sugande underlag primas med Kiilto Keraprimer. Låt torka ca. 2 timmar innan manschetten appliceras.

**ARBETS- &
MILJÖSÄKERHET:**

Produkten är enligt gällande lagstiftning inte klassad som hälso- eller brandfarlig.

OBSERVERA:

Våra anvisningar baserar sig på laboratorieprov och vår bästa kunskap. Vi kan dock inte kontrollera sakligheten och utförandet av arbetet eller förhållandena på platsen, och kan därför inte heller ansvara för dem. I osäkra fall står leverantörens tekniska service till Er tjänst.